Artikelnummer: 40706-010203

Raucherunterstand 'Modell K3 d/b' ALPINE f. beson. ho. Schneelasten b. 4,15kN/m2

Anlieferung und Montage: fertig montiert - Selbstabladung
Beleuchtung: ohne
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)
Sitzbänke: mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.

Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Anzahl der Glas-Wandelemente (ESG): 9
- Statik: zertifizierte Typenstatik für **besonders hohe Wind- und Schneelasten** (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 4,15 kN/m2 (fertig montiert)
- Windlastzone: Zone 1-3 (fertig montiert)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**

- Anlieferung: fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur

Unser Überdachungs-Konfigurator

Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem Inlight

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder
  (bei Wahl eines Photovoltaiksystem ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

Photovoltaiksystem

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 W

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Austattungen, wie z.B. Ascher, Abfallbehälter, Infrarotheizung, Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farbe)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände
  (Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion)
- bei der Auswahl einer oder mehrerer Sitzbänke benötigen wir die gewünschte Position (z.B. hinten mittig, rechte Seite rechts, linke Seite links)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:
Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:
Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabiltät aus. Sondergrößen, bauliche Änderungen (z.B. Einbau einer Glastür) sowie Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

lichte Tiefe	2020 mm
Typenstatik	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre(Bausatz)
Überpflasterung	Nein
Dachuntersicht Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Schneelast (sk)	4,15 kN/m2 (fertig montiert)
Grundfläche	6,1 m²
Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander)	2 Stück
Seiten- und Rückwand Material	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe	2510 mm
Konstruktion	Fertig geschweißt
Konstruktion Farbe	verzinkt und farbbeschichtet in RALnach Wahl
Beleuchtung	ohne
Anbaueinheit	Nein
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)	4 Stück
Seiten	Einseitig
Dachkonstruktion Material	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
Material	Stahl
Anlieferung und Montage	fertig montiert - Selbstabladung
Anzahl an Europaletten (EPAL)	4 Stück
Windlastzone	1-3
Breite	3180 mm
Dacheindeckung	Profilblech
Tiefe	2165 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Sitzbänke	mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl
Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander)	6 Stück
Seitenwände	Links und rechts

Rückwandkonfiguration	3-feldrig
Rohr Ø	60 mm
Oberflächenbehandlung	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Garantie	5 Jahre
Dach Form	Flachdach
Rückwand	Ja
Seitenwand Typ	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
lichte Höhe	2360 mm
Wandkonfiguration	d/b
Entwässerung	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Statik	zertifizierte Typenstatik für besonders hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz	mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Anzahl der Wandelemente	9 Stück