

Artikelnummer: 35024

# Primer für Beton- u. Holzoberflächen 'SAFE STEP', 0,75 L, zur Vorbereitung des Untergrundes



## Produktbeschreibung

- Material: Epoxidharz
- Farbe: hellbraun
- Inhalt: 0,75 Liter
- Verbrauch: ca. 5 m<sup>2</sup> pro Liter
- begehbar nach ca. 16 h bei 20 °C
- Dichte: ca. 1,09 g/cm<sup>3</sup>
- Flammpunkt: ab 100 °C
- Transportgefahrenklasse: 9
  
- zur Vorbereitung der Untergründe vor dem Auftragen der Antirutsch-Bodenbeschichtung
- verbessert die Haltbarkeit der Beschichtung
- hochleistungsfähige Grundierung für Beton-, Zement- und Steinoberflächen, Asphalt und Holz
- lösungsmittelfreie Epoxidgrundierung/-versiegelung von niedriger Viskosität

## Produkteigenschaften

<b>Inhalt</b>	0,75 Liter
<b>Verbrauch</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> pro Liter
<b>Dichte</b>	1,09 g/cm <sup>3</sup>
<b>begehbar</b>	ca. 16 h bei 20°C
<b>Material</b>	Epoxidharz
<b>Flammpunkt</b>	ab 100 °C
<b>Farbe</b>	hellbraun
<b>Transportgefahrenklasse</b>	9