Artikelnummer: 40974-010101

# Wartehalle 'Modell P13', einseitig

**Anlieferung:** fertig montiert - Selbstabladung
**Beleuchtung:** ohne
**Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz:** ESG - glashell
**Sitzbänke:** ohne

Überdachungssystem mit eleganter, verglaster Pultdachkonstruktion. Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas. Typenstatik vorab geprüft.

## Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 4500 x 2090 x 2435 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m2
- Windlastzone: Zone 1-3
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell
- Flachdach: Verbundsicherheitsverglasung (VSG), glashell
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Anlieferung: fertig montiert
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**

- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits oder Verdübelung vor Ort durch Monteur

**Technische Daten (optionales Zubehör)**

**Beleuchtungssystem TopLight**

- Maße (LxBxH): 1007 x 92 x 40 mm
- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene seitliche Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil
- Leistung: 23,5 Watt
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse I, Schutzart IP44
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster 005612280

**Sitzbänke**
Wir bieten für dieses Überdachungssystem auch 2 passende Sitzbank-Lösungen mit Holzauflagen und Unterkonstruktionen aus Stahl (in RAL-Farbe der Überdachung) an. Die Sitzbänke sind an der Überdachung direkt befestigt. Die Montage erfolgt hier bereits im Werk.

**Weiteres Zubehör**
Sie können unter Zubehör noch weitere Austattungen, wie z.B. Stützenverlängerungen, Ascher und Abfallbehälter, Die Lieferung erfolgt fertig montiert.

**Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:**
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

**Hinweise zur Lieferung und Bestellung**

**Fertig montiert**
Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden (Selbstabladung) oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

**Stützenverlängerung für Überpflasterung**
Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

**Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung**

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farben)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes  der Rückwand und der Seitenwände
- bei der Auswahl einer einzelnen Sitzbank benötigen wir die gewünschte Position (links, rechts, mittig)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

**Fundamentpläne:**
Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

**Sonderanfertigung:**
Die Modellreihe P zeichnet sich durch ihre große Variabiltät aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Typenstatik** | zertifizierte Typenstatik für hohe Wind-und Schneelasten (keine extra Statiknotwendig) |
| **lichte Höhe** | 2200 mm |
| **Durchgangsbreite** | 4400 mm |
| **Grundfläche** | 6,6 m² |
| **Glasstärke** | 10 mm |
| **Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz** | ESG - glashell |
| **Schneelast (sk)** | 1,9 kN/m2 |
| **Befestigung** | zum Aufdübeln mit Fußplatten |
| **Dach Form** | Pultdach |
| **Breite** | 4600 mm |
| **Windlastzone** | 1-3 |
| **lichte Breite** | 4400 mm |
| **lichte Tiefe** | 1500 mm |
| **Entwässerung** | über innenliegende, bitumierteWasserrinne und Wasserspeier (120mm über OK Boden) |
| **Tiefe** | 2090 mm |
| **Höhe** | 2435 mm |
| **Seiten** | Einseitig |
| **Rückwand Material** | Einscheibensicherheitsglas (ESG),glashell |
| **Glaseinfassung** | Aluminium Glashalter |
| **Sitzbänke** | ohne |
| **Anbaueinheit** | Nein |
| **Montageart** | Fertig geschweißt |
| **Farbe** | verzinkt und farbbeschichtet in RALnach Wahl |
| **Rückwand** | Ja |
| **Rohr Ø** | 100 mm |
| **Material** | Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt |
| **Beleuchtung** | ohne |
| **Überpflasterung** | Nein |
| **Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)** | 4 Stück |
| **Rückwandkonfiguration** | 3-feldrig |

| | |
|---|---|
| **Dacheindeckung** | Verbundsicherheitsglas (VSG) |
| **Seitenwände** | Links und rechts |
| **Anzahl der Wandelemente** | 5 Stück |
| **Seitenwände Material** | Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell |
| **Dach Breite** | 5350 mm |
| **Anlieferung** | fertig montiert - Selbstabladung |