

Artikelnummer: 11406

Flächenschutz aus PU- Länge 500 mm, Höhe 200 mm, hochwertig, flexibel



Produktbeschreibung

- Material: Polyurethanschaum
- Stirnkanten: versiegelt
- Länge: 500 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 20 mm
- Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
- Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
- Brandschutzklasse: B2
- UV-und lösemittelbeständig, silikonfrei
- Befestigung: inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben

- Signalfarben gemäß DIN 4844
- hochwertige Schutzelemente
- flexibel und alterungsbeständig
- für Innen- und Außenbereich
- verhindert Stoßverletzungen
- signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
- Zuschnitt mit scharfem Messer möglich

Einsatzbereiche:

- Schutz von Wänden, Unterzüge und Durchgängen in Lager- und Produktionsbereichen
- an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
- an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
(anwendbar für hygienische Anwendungen)

Hinweis: Die Lackierung des Flächenschutzes wurde nicht für eine Anbringung in Reihe konzipiert, wodurch ein optischer Versatz entstehen kann.

Produkteigenschaften

Länge	500 mm
Brandschutzklasse	B2
Befestigung	zum Anschrauben
Montage	inkl. 4 Bohrungen zum Anschrauben
Material	Polyurethanschaum
Temperaturbeständigkeit	-40° bis +90°C
Höhe	200 mm
Stirnkanten	versiegelt
Tiefe	20 mm
Eigenschaft	UV, und lösemittelbeständig, silikonfrei
Farbe	verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz