

Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 31'

Auflage- oder Pendelstütze Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss

Hauptstütze Schließung: Schlosskasten mit Dreikantschloss und Profilzylinderschloss (CI) gleichschließend

Stütze: Auflagestütze

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 2000 mm



Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 330 mm
- Sperrbalken: Aluminium, rechteckig
- Sperrbalkenhöhe: 93 mm
- Sperrbalkentiefe: 46 mm
- Hauptstütze: 2 Stahlrohre, feuerverzinkt
- Hauptstützenhöhe: 120 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 250 mm
- Bodenplattentiefe: 250 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 210 mm
- Farbe Hauptstütze: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Farbe Sperrbalken: RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
- Hauptstütze: offen/geschlossen verriegelbar

- in geschlossener und geöffneter Position (90°) abschließbar mit Schließung an der Hauptstütze
- die integrierte Gasdruckfeder erleichtert das Öffnen und Schließen der Wegesperre
- bei gegenläufiger Aufstellung kann eine Sperrbreite von 12,5 m erreicht werden
- höhenverstellbare Auflagenstütze (optional) zum Ausgleich von leichten Gefällen oder Steigungen (- 100 / + 150 mm)
- gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (optional) bietet einen Verstellweg von - 80 / + 180 mm sowie einen Federweg von 120 mm
- bei Dreikant- oder Profilzylinderschließung automatische Verriegelung in den Endlagen
- bei Verriegelung über Vorhangschloss erfolgt die Schließung über einen Edelstahlbolzen
- der Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz sowie über eine Nut (SW 13) zum Einhängen von Werbeschildern
- der Sperrbalken lässt sich horizontal von +/- 5% anpassen
- die rote Signalfarbe der Hauptstütze sowie der roten Reflexstreifen an dem Sperrbalken sorgen für optimale Sichtbarkeit
- die Montage erfolgt über Dübelbefestigung auf einem bestehenden Fundament oder alternativ über die Befestigung an einem einbetonierten Montagekorb
- kombinierte Schließungen sowie nachträgliche Nachrüstung anderer Schließsysteme (auch für Auflagenstütze) sind auf Anfrage möglich

Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage der Hauptstütze werden 4 große Schwerlastanker benötigt (Art. 39867). Bei Auswahl einer Auflagenstütze werden zusätzlich 4 kleine Schwerlastanker benötigt (Art. 12997).

Empfehlung: Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Produkteigenschaften

Dreikantschlüssel gratis	je Artikel
Höhenverstellbarkeit	Auflagestütze und Pendelstütze
Höhe über Flur	1000 mm
Auflagestütze	Stahl, 70 x 40 x 3 mm
Hauptstütze Material	2 Stahlrohre
Sperrbalken Farbe	RAL 9010 (reinweiß) mit roten Reflexstreifen
Stütze	Auflagestütze
Gesamtbreite	Typbreite + 330 mm
Bodenplatten Tiefe	250 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	210 mm
Hauptstütze Stärke	3 mm
Hauptstütze Schließung	Schlosskasten mit Dreikantschloss und Profilzylinderschloss (CI) gleichschließend, offen/geschlossen verriegelbar
Hauptstütze Tiefe	40 mm
Auflage- oder Pendelstütze Schließung	vorgerüstet für Vorhangschloss
Sperrbalken Material	Aluminium, rechteckig
Sperrbalken Tiefe	46 mm
Hauptstütze Breite	120 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	2000 mm
Sperrbalken Höhe	93 mm
Hauptstütze Oberfläche	feuerverzinkt
Bodenplatten Breite	250 mm
Hauptstütze Farbe	RAL 3020 (verkehrsrot)
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte