Artikelnummer: 41415-010203

Fahrradüberdachung 'Modell P24', doppelseitig

Anlieferung und Montage: Bausatz - Selbstmontage, Abladung per Mitnahmestapler
Beleuchtung: ohne
Fahrradständer: Modell 4000 für 24 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
Seitenwände/Dekor/Sichtschutz: ESG - glashell

Überdachungssystem mit eleganter, verglaster Pultdachkonstruktion zur Selbstmontage. Wände aus Einscheibensicherheitsglas.

Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 6100 x 4420 x 2435 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m2
- Windlastzone: Zone 1-3
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: optional, Einscheibensicherheitsglas (ESG), glashell
- Pultdach: Verbundsicherheitsverglasung (VSG), glashell
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**

- Entladung: wahlweise bauseits durch Kunden oder per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits durch Kunden oder durch Montageteam (bundesweit)

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem TopLight

- Maße (LxBxH): 1007 x 92 x 40 mm
- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene seitliche Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil
- Leistung: 23,5 Watt
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse I, Schutzart IP44
- Gemeinschaftsgeschmacksmuster 005612280

Fahrradständer
Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Fahrradständern mit 350 mm oder 500 mm Radabstand (ADFC-zertifiziert) bzw. ob ohne oder mit Anlehnbügel.

Weiteres Zubehör
Sie können unter Zubehör noch weitere Austattungen, wie z.B. Stützenverlängerungen, Ascher und Abfallbehälter, Die Lieferung erfolgt fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Bausatz
Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels Mitnahmestapler erfolgen und die Montage wird durch den Kunden ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen unsere vormontieren Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).

Fertig montiert
Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung
Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:
Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:
Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabiltät aus. Senden Sie Wünsche für Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns.

Produkteigenschaften

Anbaueinheit	Nein
Rohr Ø	100 mm
Windlastzone	1-3
Seiten	Zweiseitig
Seitenwände	Links und rechts
Dach Breite	6850 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Seitenwand Material	optional, Einscheibensicherheitsglas(ESG), glashell
Rückwand Material	optional, Einscheibensicherheitsglas(ESG), glashell
Anzahl der Wandelemente	4 Stück
Konstruktion Farbe	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Grundfläche	18,2 m²
Tiefe	4420 mm
Entwässerung	Über Wasserspeier
Schneelast (sk)	1,9 kN/m²
Dacheindeckung	Verbundsicherheitsglas (VSG)
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Überpflasterung	Nein
Oberflächenbehandlun	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
lichte Breite	5900 mm
Glasstärke	10 mm
Material	Stahl
Rückwand	Nein
Seitenwände/Dekor/Sichtschutz	ESG glashell
Beleuchtung	ohne
Dach Form	Pultdach
Fahrradständer	Modell 4000 für 24 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
Durchgangsbreite	2900 mm
Konstruktion	Verschraubt / Bausatz
Anlieferung und Montage	Bausatz - Selbstmontage, Abladung per Mitnahmestapler
Anlieferung	zerlegt, als Bausatz

Seitenwand Typ	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
lichte Höhe	2200 mm
Höhe	2445 mm
Breite	6100 mm
Typenstatik	zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)