Artikelnummer: 36542-100203

Überdachungssystem 'Rufus'

Breite: 1300 mm
Einheit: Anbaueinheit
Farbe: Cortenstahl Optik
Rückwandverkleidung: Rückwandverkleidung für Anbaueinheit
Seitenverkleidung: Seitenverkleidung (Paar) für Grundeinheit

Produktbeschreibung

- Maße (TxH): 2300 x 2100 mm
- Grundkonstruktion: Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60 mm)
- Dachkonstruktion: Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
- Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Rück-/Seitenwände: Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Anlieferung: **zerlegt**

- modernes Überdachungssystem z.B. für Fahrräder
- extrem robust und witterungsbeständig
- schützt zuverlässig vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen
- unaufdringliches Design, passend für jede Umgebung
- beliebig erweiterbar durch zusätzliche Elemente

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:
Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Achtung: Entladung sowie Montage und Bohrung wird bauseits durch den Kunden ausgeführt!

Produkteigenschaften

Grundkonstruktion	Stahlpfosten, feuerverzinkt (100 x 60mm)
Dachkonstruktion Material	Stahl, feuerverzinkt
Rückwandverkleidung	Rückwandverkleidung für Anbaueinheit
Rückwand Material	Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Höhe	2100 mm
Dachkonstruktion	Querträger, Stahl, feuerverzinkt (50 x 30 mm)
Material	Stahl
Farbe	Cortenstahl Optik
Dachträger Rechteckrohrbreite	50 mm
Seitenwand Typ	Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Dachträger Rechteckrohrtiefe	30 mm
Tiefe	2300 mm
Befestigung	zum Einbetonieren
Breite	1300 mm
Dachträger	Rechteckrohr
Anlieferung	zerlegt, als Bausatz
Dacheindeckung	Polycarbonat, UV-Schutz (10 mm)
Einheit	Anbaueinheit
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt
Seitenverkleidung	Seitenverkleidung (Paar) für Grundeinheit