

Artikelnummer: 14425-g2503

Wandschutz 'Defend 100' zum Anschrauben

Bohrung: Sacklochbohrungen inkl. Verschußstopfen (unsichtbar)

Farbe: telemagenta (ähnlich RAL 4010)

Profilierung: Profil G

Tiefe: 20 mm



Produktbeschreibung

- Länge: 2060 mm
- **Höhe: 100 mm**
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt

Achtung: Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Endabschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

Unsere Empfehlung: Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Profilstärken und Sondermaße (bis zu 1300 x 3000 mm) auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

Temperaturbeständigkeit	bis -30° C
Profilierung	Profil G
Farbe	telemagenta (ähnlich RAL 4010)
Eigenschaft	voll durchgefärbt
Brandschutzklasse	B2
Befestigung	zum Anschrauben
Höhe	100 mm
Bohrung	Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar)
Material	HDPE 500
Länge	2060 mm
Tiefe	20 mm