

Haftgrund 'Subfix extreme elasto', 4 Liter, leicht elastisch, für Bodenbeschichtung auf Asphalt



Produktbeschreibung

- Menge: 4 Liter
- Material: 2K-Epoxidharz
- Aushärtung: 16 Std.
- Ergiebigkeit: 20 m² / 4 Liter
- nicht wasserlöslich
- Flammpunkt: > 200 °C
- Topfzeit: 60 Min.
- Geruch: mild
- Farbe: farblos
- **elastischer Spezialhaftgrund für besseren Halt von Beschichtungen auf Asphaltböden**
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- Anwendung nur auf frostfreien Böden möglich
- unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden
- Lagerfähigkeit: 1,5 Jahre (ungeöffnet)

Hinweis: Bei rissigem oder stark porösem Boden erhöht sich der Verbrauch.

Achtung: Der Haftgrund kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden!

Neue Asphaltböden geben auch lange nach der Trocknungszeit noch unter Belastung nach. Um den Halt der Beschichtung -Surface flexi Asphalt- zu verbessern empfehlen wir dringend, mit diesem Asphalt-Spezialhaftgrund zu arbeiten.

Produkteigenschaften

Untergrund	Asphalt
Menge	4 Liter
Geruch	mild
Ergiebigkeit	20 m ² / 4 Liter
Eigenschaft	flexibel
Anwendung	Bodenvorbereitung; Universal
Eigenschaften	nicht wasserlöslich
Farbe	farblos
Topfzeit	60 min
Flammpunkt	> 200 °C
Bearbeitungssart	Bodenbeschichtung
Aushärtung	16 Std.
Material	2K-Epoxidharz