

# Eckverbindung für Wandschutz 'Defend 100'

**Befestigung:** zum Anschrauben

**Bohrung:** Senkbohrungen, einfach (sichtbar)

**Farbe:** lichtblau (ähnlich RAL 5012)

**Profilierung:** Profil A

**Tiefe:** 15 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 100 mm**
- Schenkellänge: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- Nut und Feder-System

**Achtung:** Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Innenecken auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

**Unsere Empfehlung:** Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.

**Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben.**  
**Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Material</b>                | HDPE 500                                |
| <b>Schenkellänge</b>           | 200 mm                                  |
| <b>Brandschutzklasse</b>       | B2                                      |
| <b>Hinweis</b>                 | voll durchgefärbt, Nut und Feder-System |
| <b>Farbe</b>                   | lichtblau (ähnlich RAL 5012)            |
| <b>Profilierung</b>            | Profil A                                |
| <b>Tiefe</b>                   | 15 mm                                   |
| <b>Höhe</b>                    | 100 mm                                  |
| <b>Bohrung</b>                 | Senkbohrungen, einfach (sichtbar)       |
| <b>Befestigung</b>             | zum Anschrauben                         |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | bis -30° C                              |