

Rettungszeichenleuchte 'LED Premium' mit Autotest-Funktion, Erkennungsweite 25 m, Wand- oder Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:

- 1 x Satz Piktogramme
(Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
- 1x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Aluminium)
inkl. Autotest-Funktion
- 1 x Decken- und Wandhalterung

- Technische Daten:

- **Erkennungsweite: 25 m**
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
- Maße (H x B x T): 218 x 300 x 54 mm

- Licht-Technik:

- Leuchtmittel: LED
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 40

- Anschlussklemmen:

- Leistungsaufnahme: 5 W
- NiCd-Akku 4,8 V

- DIN-Normen
 - DIN EN 60598.22.2
 - DIN VDE 0108
 - DIN 4844
- Testergebnisse der Autotest-Funktion werden durch 3 farbige LEDs signalisiert
- keine manuellen Tests mehr notwendig, dadurch erhebliche Ersparnis an Arbeitseinsatz
- durch Kippschalter für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Aufstecken
- stabile Acrylglasplatte mit Siebdruck für optimale Lichtverteilung

Hinweis: Ausführungen mit 8 Stunden Betriebsdauer und zur Wand- bzw. Seilmontage auf Anfrage erhältlich!

Produkteigenschaften

Betriebsdauer	3 Std.
Tiefe	54 mm
DIN-Norm	DIN EN 60598.22.2; DIN VDE 0108; DIN 4844
Akku	NiCd-Akku 4,8 V
Höhe	300 mm
Befestigung	Wand- oder Deckenmontage
Leistungsaufnahme	5 W
Autotest-Funktion	mit
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Erkennungsweite	25 m
Breite	218 mm
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40