

Höhenbegrenzungssperre, dreh- und abschließbar

Befestigung: zum Aufdübeln

Breite (Nennmaß): 11000 mm

Schließung Hauptstütze (oben/unten): Profilzylinder-Schloss (CI)
gleichschließend mit Schließzwang/ Dreikant-Schloss



Produktbeschreibung

Die Höhenbegrenzungssperre HBS 50 bietet die perfekte Lösung, um die Durchfahrtshöhe auf bis zu 2800 mm zu begrenzen. Dank der höhenverstellbaren Funktion und der Möglichkeit, die Sperre zu drehen und abzuschließen, haben Sie die volle Kontrolle über den Zugang zu Ihrem Gelände. Die robusten Stützen aus feuerverzinktem Stahl und der beschichtete Aluminium-Sperrbalken sorgen für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Schutz. Die auffällige Farbgebung in reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen gewährleistet eine gute Sichtbarkeit, während die Gesamtbreite flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

- Höhe über Flur: 3000 mm
- Durchfahrtshöhe: max. 2800 mm
- Gesamtbreite = Nennmaß + 250 mm
- Stütze: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet in RAL 9010 reinweiß
- Stützendurchmesser: 101,6 mm
- Materialstärke Stützen: 2,9 mm
- Sperrbalken: Aluminium, beschichtet in RAL 9010 reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen
- Sperrbalkenhöhe: 86 mm
- Sperrbalkentiefe: 46 mm,
- Bedienhöhe: 700 mm über Flur

- stufenlos höhenverstellbar durch 4 Muttern (min. 1,10m, max. 2,80 m Durchfahrtshöhe)
- in jede Richtung drehbar und alle 90° verriegelbar
- Sperrbalken verfügt über Nut, zum Einhängen von Barrieren oder (Werbe-) Schildern, sowie über Seilverstärkung
- zur Absperrung von Parkplätzen
- verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
- durchfahrt von PKW ohne Behinderung möglich

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und Farben auf Anfrage erhältlich. Für die Variante zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) benötigt, bitte separat bestellen.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unser Tipp: Ab einer Breite von 3000 mm empfehlen wir eine Ablagestütze zur Stabilisierung des Sperrbalkens.

Über 6000 mm erfolgt die Lieferung mit 2 Einzelanlagen als gegenüberstehende Anordnung.

Produkteigenschaften

Durchfahrtshöhe	max. 2800 mm
Sperrbalken Farbe	RAL 9010 reinweiß mit rot-weißen Reflexstreifen
Stütze Farbe	RAL 9010 reinweiß
Befestigung	zum Aufdübeln
Dreikantschlüssel gratis	je Artikel
Stützen Ø	101,6 mm
Sperrbalken Material	Aluminium, beschichtet
Gesamtbreite	Nennmaß + 250 mm
Sperrbalken Höhe	86 mm
Schließung Hauptstütze (oben/unten)	Profilzylinder-Schloss (CI) gleichschließend mit Schließzwang/ Dreikant-Schloss
Stütze Material	Stahl, feuerverzinkt und beschichtet
Sperrbalken Tiefe	46 mm
Breite (Nennmaß)	11000 mm
Stützen Materialstärke	2,9 mm
Bedienhöhe	700 mm über Flur