

Schlauchbrücke Typ 275B aus Vollgummi, für 2 B-Schläuche, trag- und klappbar, Breite 890 mm



Produktbeschreibung

- Höhe: 95 mm (flach liegend)
- Breite: 300 mm
- Breite inkl. Noppen: 368 mm
- Überfahrlänge: 890 mm
- Länge eingeklappt: 455 mm
- Schlauchkanäle: 2 x Ø 75 mm (B-Schläuche)
- Material: Vollgummi
- **geeignet für LKW bis max. 40 t**
- Gewicht: ca. 13 kg
- optimal als Schutz für Schläuche und Elektrokabel
- extrem robustes und widerstandsfähiges Material
- **einfacher und platzsparender Transport, da zusammenklappbar**
- angebrachte Noppen ermöglichen ein Aneinanderreihen von mehreren Schlauchbrücken
- durch die ergonomischen Tragegriffe ist ein sehr schneller Aufbau und Einsatz möglich
- mit einer Hand lassen sich bequem zwei Schlauchbrücken tragen
- Achse der Schlauchbrücke ist mit einem rostfreien Drahtseil verschraubt und bleibt auch bei unebenen Flächen elastisch
- rutschfest auch bei Nässe oder weichen Untergründen durch Bodenrippen
- besonders gute Sichtbarkeit durch seitliche angebrachte Reflexstreifen
- für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie oder Event-Veranstaltern
- **getestet bis zu 40 t Überfahrlast**

Produkteigenschaften

Kabelkanäle Anzahl	2
Breite inkl. Noppen	368 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit)	40 t
Länge eingeklappt	455 mm
max. Schlauchgröße	B-Schlauch
Gewicht	13 kg
Breite	300 mm
Befestigungs-/Verbindungssystem	Noppen
mit Tragegriff	ja
mit Reflektoren/Reflexstreifen	seitliche Reflexstreifen
LKW überfahrbar	ja
Höhe	95 mm
Material	Vollgummi
Überfahrlänge	890 mm
Farbe	schwarz
Kabelkanäle Anzahl u. Größe	2 à Ø 75 mm
rutschhemmend	ja