

Rettungszeichenleuchte 'LED Flat', Erkennungsweite 32 m, Wandmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 1 x Satz Piktogramme
(Rettungsweg links, rechts, oben und unten)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)
- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 32 m**
 - Betriebsdauer: 3 Stunden
 - Betriebsspannung: 265 V, 50/60 Hz
 - Maße (H x B x T): 190 x 390 x 40 mm
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: LED
 - Schutzklasse II
 - Schutzart: IP 40
- Anschlussklemmen:
 - Leistungsaufnahme: 5 W
 - NI-CD-Akku 3,6 V
- Zulässiger Temperaturbereich:
 - Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C

- für die Wandmontage z.B. neben Türen oder in Fluren
- besonders flaches, elegantes Design
- Gehäuse besteht aus Stahl und Acrylglas, daher gegen Vandalismus geschützt
- durch LED-Lichttechnik aus 32 m Entfernung erkennbar

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DIN-Norm | DIN EN 60598.22.2; DIN 4844 |
| Betriebsdauer | 3 Std. |
| Erkennungsweite | 32 m |
| Breite | 190 mm |
| Akku | NI-CD-Akku 3,6 V |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Autotest-Funktion | ohne |
| zulässiger Temperaturbereich | Arbeitstemperatur: -20° C bis 60° C |
| Höhe | 390 mm |
| Befestigung | Wandmontage |
| Betriebsspannung | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
| Tiefe | 40 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 40 |