

Haftgrund 'Subfix extreme grip', 5 L, für Beschichtung auf Fliesen und flügelgeglättetem Beton



Produktbeschreibung

- Menge: 5 Liter
 - Material: 2K-Epoxidharz
 - Aushärtung: 14 Std.
 - Ergiebigkeit: 25 bis 30 m² / 5 Liter
 - nicht wasserlöslich
 - Flammpunkt: > 200 °C
 - Geruch: mild
 - Farbe: farblos
-
- **Haftgrund für besonders glatte Untergründe, wie Fliesen und insbesondere flügelgeglätteten Betonboden**
 - für Innen- und Außenbereich geeignet
 - Anwendung nur auf frostfreien Böden möglich
 - unter normalen Temperaturverhältnissen stabil, übermäßige Hitze über längere Zeit vermeiden

Achtung: Der Haftgrund kann nur auf vollkommen fett- und ölfreien Böden angewandt werden!

Ein neuer Betonboden oder Estrich muss vor der Anwendung mit einem Schleierentferner abgebunden werden, um den alkalischen Zementschleier zu neutralisieren.

Produkteigenschaften

Geruch	mild
Aushärtung	14 Std.
Menge	5 Liter
Anwendung	Bodenvorbereitung; Universal
Eigenschaften	nicht wasserlöslich
Untergrund	Beton
Ergiebigkeit	25 bis 30 m² / 5 Liter
Farbe	farblos
Eigenschaft	rutschsicher
Flammpunkt	> 200 °C
Bearbeitungsart	Bodenbeschichtung
Material	2K-Epoxidharz