

# Asphaltversiegelung 'Traffic Black Parking' zur Asphalt- und Betonreparatur, 25 kg

Artikelnummer 39953



## Produktbeschreibung

- Menge: 25 kg
- Auftragungstemperatur: >5°, optimal 15°-25° C
- Ergiebigkeit: ca. 100 m<sup>2</sup> (ca. 6 Parkplätze)
- Dichte: 1,35-1,45 g/cm<sup>2</sup>
- löslich im Wasser
- Flammpunkt: Nicht entzündlich
- Farbe: schwarz
  
- mit Antirutschigenschaften und anwendbar bei Schlaglöchern in Straßen, Parkplätzen, Wegen etc. im Außenbereich
- auch auf Flughäfen einsetzbar - verhindert Haftenbleiben von Flugzeugkraftstoff
- nicht bei Regen oder Frost auftragbar
- härtet nur oberhalb von 5°C Lufttemperatur und frostfreiem Boden aus
- beständig gegen UV-Strahlen, Wasser, Frost und Temperaturschwankungen
- bildet einen stabilen und starken Isolierfilm zum langfristigen Schutz von Oberflächen und ist staubresistent
- **für innen und außen geeignet**
- einfache Anwendung durch direkte Verarbeitung aus dem Eimer mit einer Rolle etc. - ein- bis zweimal aufrollen

**Hinweis:** Wir empfehlen vor der Anwendung eine Reinigung des Bodens sowie die Reparatur etwaiger Risse mithilfe des Crack Fillers (Art. 39954).

## Produkteigenschaften

<b>Bearbeitungsart</b>	Bodenreparatur
<b>Untergrund</b>	Beton; Asphalt
<b>Menge</b>	25 kg
<b>Flammpunkt</b>	nicht entzündlich
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Auftragungstemperatur</b>	>5, optimal 15-25 °C
<b>Dichte</b>	1,35-1,45 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 100 m <sup>2</sup> (ca. 6 Parkplätze)
<b>Eigenschaften</b>	löslich im Wasser

## Weitere Bilder

