

# Endabschluss für Wandschutz 'Defend 300'

**Bohrung:** Sacklochbohrungen inkl. Verschußstopfen (unsichtbar)

**Farbe:** schwarz (ähnlich RAL 9004)

**Profilierung:** Profil G

**Tiefe:** 20 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 300 mm**
- Breite: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- eine Schmalseite abgeflacht

**Achtung:** Fertigunware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Bitte die gewünschte abgeflachte Seite (links oder rechts) im Bemerkungsfeld angeben!

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.

## Produkteigenschaften

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material                | HDPE 500                                              |
| Brandschutzklasse       | B2                                                    |
| Profilierung            | Profil G                                              |
| Bohrung                 | Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar) |
| Breite                  | 200 mm                                                |
| Höhe                    | 300 mm                                                |
| Tiefe                   | 20 mm                                                 |
| Farbe                   | schwarz (ähnlich RAL 9004)                            |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                                            |
| Hinweis                 | voll durchgefärbt, eine Schmalseite abgeflacht        |