

# Handschranke mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze

**Auflage- oder Pendelstütze Schließung:** Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel u. Dreikant (i.d. Hauptstütze)

**Befestigung:** zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben

**Typbreite (=Sperrbalkenlänge):** 7000 mm

**Verstärkung:** mit Seilzugverstärkung



## Produktbeschreibung

- Gesamtbreite: Typbreite + ca. 180 mm
- Höhe über Flur: ca. 950 mm
- **Hauptstütze:**
  - Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
  - 120 x 80 mm Rechteckrohr
  - mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm)
  - Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
  - verzinkt und rot beschichtet
- **Auflagepfosten:**
  - Stahlkonstruktion
  - 70 x 70 mm Vierkantrohr
  - mit Bodenplatte zum Aufdübeln (220 x 220 x 8 mm)
  - Lochabstand Bodenplatte: 140 mm
- **Schrankenbaum:**
  - Ø 80 mm Aluminiumrohr, starkwandig
  - weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
- **Verschluss:**
  - Arretierung durch Bolzen
  - bei geöffneter und geschlossener Schranke

**Achtung:** Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

**Unsere Empfehlung:** Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

## Produkteigenschaften

<b>Bodenplatten Breite</b>	360 mm
<b>Lochabstand Bodenplatte Auflagepfosten</b>	140 mm
<b>Auflage- oder Pendelstütze Schließung</b>	Profilzylinder, inkl. 3 Schlüssel u. Dreikant (i.d. Hauptstütze)
<b>Bodenplatte Auflagepfosten Maße</b>	mit Bodenplatte zum Aufdübeln (220 x 220 x 8 mm)
<b>Sperrbalken Ø</b>	80 mm
<b>Sperrbalken Farbe</b>	weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
<b>Gesamtbreite</b>	Typbreite + 180 mm
<b>Höhe über Flur</b>	950 mm
<b>Auflagepfosten Maße</b>	70 x 70 mm
<b>Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze</b>	260 mm
<b>Verstärkung</b>	mit Seilzugverstärkung
<b>Hauptstütze Material</b>	Stahl
<b>Verschluss</b>	Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
<b>Hauptstütze Breite</b>	120 mm
<b>Hauptstütze Oberfläche</b>	feuerverzinkt und rot beschichtet
<b>Befestigung</b>	zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Schrauben
<b>Typbreite (=Sperrbalkenlänge)</b>	7000 mm
<b>Dreikantschlüssel gratis</b>	je Lieferung
<b>Bodenplatten Tiefe</b>	8 mm
<b>Hauptstütze Tiefe</b>	80 mm
<b>Auflagepfosten Material</b>	Stahlkonstruktion