

Säulenschutzprofil 'Defender F15' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen

Bohrung: ohne Bohrung (lebensmittelecht)

Breite: 500 mm

Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Höhe: 500 mm

Länge: 500 mm



Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 15 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung zweiteilig

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- zusätzliche Oberflächenbehandlung ermöglicht bauseitige Verklebung
- auch bei starker Beanspruchung keine Ablösung von Teilen
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Profiltiefe | 15 mm |
| Brandschutzklasse | B2 |
| Lieferumfang | Lieferung zweiteilig |
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 500 mm |
| Zusatzinfo | 2 Längskanten bearbeitet |
| Material | HDPE, voll durchgefärbt |
| Farbe | blau (ähnlich RAL 5015) |
| Eigenschaft | 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm) |
| Länge | 500 mm |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C |
| Bohrung | ohne Bohrung (Lebensmittelecht) |