

Artikelnummer: 32279

GfS Einhand-Türwächter für Türdrücker aus Kunststoffgehäuse, mit Magnetsystem und Voralarm



Produktbeschreibung

- Maße (BxHxT): 52 x 175 x 76 mm
- Material Gehäuse: Kunststoff, grün (RAL 6029)
- Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (verschiedenschließend optional)

Lieferumfang:

- EH- Türwächter
- Voralarm
- Befestigungsschrauben
- langnachleuchtende Piktogramme
- 9 V-Batterie
- Standardhupe 95 dB/1m

- sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff
- in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im Notfall begangen werden
- **der Voralarm löst bei leichter Bewegung der Türklinke vor dem Hauptalarm einen Signalton aus, der beim Loslassen der Klinke wieder verstummt**
- durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter nach unten und gibt die Klinke frei
- zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
- mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
- für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den Geräteschlüssel möglich
- netzunabhängige Bedienung durch 9 V-Batterie
- zur Prüfung des Batteriestatus wird der Schlüssel bis zum Anschlag nach links gedreht
- sabotagesichere und einfache Montage
- arbeitet ebenfalls in der senkrechten Verschieberichtung und wird durch das geschützte **Magnetsystem** in der Verschlussstellung gehalten

Achtung: Der Voralarm wird werkseitig montiert und kann nicht nachgerüstet werden!

Hinweis: Türwächter mit Funkalarm, in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP 45) auf Anfrage erhältlich.

Produkteigenschaften

Gehäuse Farbe	grün (RAL 6029)
Lieferumfang	Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (verschiedenschließend optional)
Tiefe	76 mm
Breite	52 mm
Höhe	175 mm
Gehäuse Material	Kunststoff, grün (RAL 6029)