

Infrarotheizungssystem InLight Heat für Überdachungen der Modelle K1, K2, K3 oder K4

Das Infrarotheizungssystem entwickelt eine wohlige Wärme mittels Infrarotlicht innerhalb von Sekunden.



Produktbeschreibung

Das Infrarotheizungssystem InLight Heat für Überdachungen der Modelle K1, K2, K3 oder K4 sorgt für sofortigen Komfort und effiziente Wärme mit einer Leistung von 1500 Watt.

Im Lieferumfang enthalten ist ein kabelloser, wassergeschützter Taster, der entweder auf einem Pfosten oder an der Scheibe angebracht werden kann. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über Ihr Heizungssystem, ohne lästige Kabel oder Einschränkungen. Zusätzlich ist eine Zeitschaltuhr bereits auf 10 Minuten eingestellt, um Ihnen noch mehr Bequemlichkeit zu bieten.

Lassen Sie sich von den Vorteilen dieses Infrarotheizungssystems überzeugen und machen Sie Ihre Outdoor-Plätze das ganze Jahr über nutzbar. Kaufen Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied, den das InLight Heat Heizungssystem für Ihre Überdachungen der Modelle K1, K2, K3 oder K4 machen kann.

Infrarotheizungssystem InLight Heat für Überdachungsanlage Modell K1, K2, K3 oder K4

- Infrarotheizung für Dachtiefen von 2165 mm
- Leistung: 1500 Watt
- inkl. kabellosem, wassergeschütztem Taster (auf Pfosten oder Scheibe geklebt)
- inkl. Zeitschaltuhr (auf 10 min fest eingestellt)
- werkzeuglose Montage von Heizsystem und Taster
- Zubehörartikel für Überdachungen der Modelle K1, K2, K3 und K4
(bei einer Bestellung einer Überdachung Modell K wird die Infrarotheizung im Werk vormontiert)
- auch zum Nachrüsten bestehender Überdachungen geeignet

InLight Heat Heizungssystem mit 1500 Watt ist eine Infrarotheizung, welche passgenau für Überdachungen konzipiert und entwickelt wurde. Das Heizungssystem wird werkzeuglos montiert und ist daher sowohl für neu zu errichtende Unterstände als auch für Nachrüstungen geeignet.

Durch das Infrarotlicht wird sofort eine angenehme Wärme erzeugt - ein Vorheizen ist nicht erforderlich. Dies reduziert die einzusetzende Energie.

Das Heizsystem ist mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet, welche fest auf 10 Minuten eingestellt ist. Der mitgelieferte, wassergeschützte Taster basiert auf einer batterielosen Funktechnik. Damit ist der Taster wartungsfrei u. kann unabhängig von Kabeln auf allen glatten Flächen im Bereich der Sendedistanz angebracht werden.

Wichtiger Hinweis: Ergänzungsprodukte zu Überdachungsanlagen wie z.B. Anbaueinheiten, Seitenwände, Fallrohre etc. müssen zusammen mit der zugehörigen Grundeinheit bestellt werden. Einzelbestellungen dieser Ergänzungsprodukte sind gerne auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

Lieferumfang	inkl. kabellosem, wassergeschütztem Taster (auf Pfosten oder Scheibe geklebt), Zeitschaltuhr (auf 10 min fest eingestellt)
Leistung	1500 Watt