

Artikelnummer: 36555-07

Raucherunterstand 'Smokey'

Breite: 5000 mm

Farbe: RAL 9005 tiefschwarz



Produktbeschreibung

- Maße (TxH): 1560 x 2550 mm
 - Grundkonstruktion: Stahlpfosten (80 x 80 mm)
 - Dachkonstruktion: Aluminium (40 x 60 mm)
 - Dacheindeckung: Polycarbonat, UV-Schutz (6 mm)
 - Rück-/Seitenwände: [ESG](#)-Sicherheitsglas (8 mm)
 - Schneelast Sk: 0,52 kN/m²
 - Windlastzone: 1-4
 - Montage: zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatten
 - Anlieferung: **zerlegt**
-
- geräumiger und hochwertiger Raucherunterstand
 - **schützt sicher vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen**
 - zwei Regenrinnen führen das Regenwasser zuverlässig ab
 - **Dachverkleidung schützt zusätzlich vor schädlicher UV-Strahlung**
 - modernes, unaufdringliches Design passend für jede Umgebung
 - einfacher Austausch der Glasscheiben durch Klemmsystem

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den [Wind- und Schneelastzonen-Rechner](#) ermitteln.

Hinweis: Standlehnen, zusätzlicher Windschutz oder Beleuchtung erhältlich (siehe Zubehör).

Achtung: Entladung sowie Montage und Bohrung wird bauseits durch den Kunden

ausgeführt!

Produkteigenschaften

Entwässerung	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Dachkonstruktion Material	Aluminium
Garantie	5 Jahre
Schneelast (sk)	0,52 kN/m ²
Rohr Ø	80 mm
Dachträger Rechteckrohrtiefe	60 mm
Dachträger Rechteckrohrbreite	40 mm
Anlieferung	zerlegt, als Bausatz
Rückwand	Ja
Breite	5000 mm
Windlastzone	1-4
Rückwand Material	ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
Material	Stahlpfosten (80 x 80 mm)
Seitenwand Material	ESG-Sicherheitsglas (8 mm)
Dacheindeckung	Polycarbonat, UV-Schutz (6 mm)
Befestigung	zum Aufdübeln, inkl. Bodenplatten
Dachträger	Rechteckrohr