

# Endabschluss für Wandschutz 'Defend 200'

**Befestigung:** zum Ankleben

**Bohrung:** inkl. werkseitig angebrachtem Spezialklebeband

**Farbe:** anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)

**Profilierung:** Profil F

**Tiefe:** 15 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 200 mm**
- Breite: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- eine Schmalseite abgeflacht

**Achtung:** Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Bitte die gewünschte abgeflachte Seite (links oder rechts) im Bemerkungsfeld angeben!

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

**Unsere Empfehlung:** Für eine dauernde Haftung der Profile muss der zu beklebende Untergrund absolut fettfrei und glatt sein. Wir empfehlen daher dringend die Verwendung eines Primers zur Vorbereitung des Untergrundes, da nur so eine optimale und dauerhafte Klebkraft gewährleistet werden kann.

Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben.

Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.

## Produkteigenschaften

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Höhe                    | 200 mm                                         |
| Material                | HDPE 500                                       |
| Brandschutzklasse       | B2                                             |
| Farbe                   | anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)               |
| Profilierung            | Profil F                                       |
| Tiefe                   | 15 mm                                          |
| Bohrung                 | inkl. werkseitig angebrachtem Spezialklebeband |
| Breite                  | 200 mm                                         |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                                     |
| Befestigung             | zum Ankleben                                   |
| Hinweis                 | voll durchgefärbt, eine Schmalseite abgeflacht |