

Artikelnummer: 34750

GfS Fluchttürsicherung 'DEXCON', Elektrischer Alarm für Druckstangen, nach DIN EN 1125



Produktbeschreibung

- Material Gehäuse: Kunststoff
- Maße (Ø x Tiefe): 200 x 65 mm
- nach DIN EN 1125

Lieferumfang:

- 1 x -DEXCON- Alarm für Druckstangen mit 95 dB/1 m
- 1 x verstellbarer Auslösewinkel inkl. Sicherungsband
- 2 x rote Oberplatte (für Auslösewinkel)
- 2 x Reed-Kontakt (für Auslösewinkel)
- 1 x Magnetfolie
- 1 x 9 V-Batterie
- 1 x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1 x Aufkleber "STOP"
- Befestigungsmaterial

- dient zur Überwachung von Notausgangstüren im Bereich von Flucht- und Rettungswegen
- optische und akustische Hemmschwelle - Voralarm schützt vor Missbrauch
- sichert die Druckstange mit passgenauem Auslösewinkel und Magnetfolie
- bei vollständigem Durchdrücken der Druckstange wird der akustische Hauptalarm aktiviert
- der Alarm wird mittels Geräteschlüssel quittiert
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel oder nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden)
- drosselbare Lautstärke von 95 dB/1 m auf ca. 75 dB/1
- Einzel- und Dauerfreischaltung über den Schlüsselschalter möglich
- einfache und schnelle Montage an unterschiedlichen Türen
- warnt mit dem langnachleuchtenden "STOP"-Aufkleber auch im Dunkeln vor unberechtigter Begehung
- keine Kabel notwendig - Batteriebetrieb inkl. Batterieüberwachung

Produkteigenschaften

Durchmesser	200 mm
Tiefe	65 mm
Norm	nach DIN EN 1125
Gehäuse Material	Kunststoff