

Schlauchbrücke Typ 2110A aus Vollgummi, für 2 A-Schläuche, tragbar und klappbar, Breite 1200 mm



Produktbeschreibung

- Höhe: 133 mm (flach liegend)
- Breite: 300 mm
- Breite inkl. Noppen: 368 mm
- Überfahrlänge: 1200 mm
- Länge eingeklappt: 620 mm
- Schlauchkanäle: 2 x Ø 110 mm (A-Schläuche)
- Material: Vollgummi
- **geeignet für LKW bis max. 40 t**
- Gewicht: 20 kg
- optimal als Schutz für Schläuche und Elektrokabel
- extrem robustes und widerstandsfähiges Material
- **einfacher und platzsparender Transport, da zusammenklappbar**
- angebrachte Noppen ermöglichen ein Aneinanderreihen von mehreren Schlauchbrücken
- durch die ergonomischen Tragegriffe ist ein sehr schneller Aufbau und Einsatz möglich
- mit einer Hand lassen sich bequem zwei Schlauchbrücken tragen
- Achse der Schlauchbrücke ist mit einem rostfreien Drahtseil verschraubt und bleibt auch bei unebenen Flächen elastisch
- rutschfest auch bei Nässe oder weichen Untergründen durch Bodenrippen
- besonders gute Sichtbarkeit durch seitliche angebrachte Reflexstreifen
- für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie oder Event-Veranstaltern
- **getestet bis zu 40 t Überfahrlast**

Produkteigenschaften

Kabelkanäle Anzahl u. Größe	2 à Ø 110 mm
Höhe	133 mm
Kabelkanäle Anzahl	2
Gewicht	20 kg
Breite inkl. Noppen	368 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit)	40 t
Breite	300 mm
Befestigungs-/Verbindungssystem	Noppen
mit Tragegriff	ja
mit Reflektoren/Reflexstreifen	seitliche Reflexstreifen
max. Schlauchgröße	A-Schlauch
LKW überfahrbar	ja
Länge eingeklappt	620 mm
Überfahrlänge	1200 mm
Material	Vollgummi
Farbe	schwarz
rutschhemmend	ja