

Leuchtpoller 'Tetra' Ø 102 mm

Pfosten Farbe: weißaluminium (RAL 9006)



Produktbeschreibung

Der Leuchtpoller 'Tetra' zum Einbetonieren sorgt für Sicherheit und ein stilvolles Ambiente im Außenbereich. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt sowie pulverbeschichtet, ist dieser Leuchtpoller robust und langlebig. Mit einer Höhe von 1060 mm und einem Durchmesser von 102 mm fügt sich der Leuchtpoller harmonisch in jede moderne Umgebung ein. Mit der 3p-Technologie bietet er eine einfache Reparatur, da bei Anfahrtschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss.

Dank des inkludierten Leuchtmittels mit 4 LED-Modulen und einer Leistung von 11,5 Watt, sorgt dieser Leuchtpoller für eine helle und angenehme Beleuchtung. Ein seitwärtiges Kabel mit Stecker und ein erdseitiges Kabel mit Buchse sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Die Schutzklasse IP67 gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse.

- Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Pfosten: Ø 102 mm
- Höhe über Flur: 1060 mm
- Breite Leuchtband: ca. 300 mm
- Montage: zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Sechskantverschluss, mit 3p-Technologie inkl. Bodenhülse (300 mm)
- Spannungsversorgung: 24 Volt DC
- inkl. Leuchtmittel mit 4 LED-Modulen, 11,5 Watt, Schutzklasse IP67
- inkl. seitwärtigem Kabel mit Stecker (IP67, 50 cm) und erdseitigem Kabel mit Buchse (IP67, 150 cm)

- zylindrischer Leuchtpoller mit einem plan abschließenden Kopfteil
- Diffusor aus satiniertem Acrylglas
- elegante und zugleich moderne Beleuchtung für jede Umgebung
- 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
- **Kostenreduzierung um 90 % durch 3p-Technologie - da bei Anfahrtschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss**

Hinweis: Weitere Höhen, Sonder-Bodenhülsen und Befestigungsarten auf Anfrage möglich.

Achtung: Technische Bauteile zur Energieversorgung und Steuerung nicht im Lieferumfang.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	24 Volt DC
Höhe über Flur	1060 mm
Leuchtband Breite	300 mm
Pfosten Ø	102 mm
Pfosten Farbe	weißaluminium (RAL 9006)
Lieferumfang	inkl. Leuchtmittel mit 4 LED-Modulen, 11,5 Watt, Schutzklasse IP67; inkl. seitwärtigem Kabel mit Stecker (IP67, 50 cm) und erdseitigem Kabel mit Buchse
Pfosten Form	rund
Befestigung	zum Einbetonieren, herausnehmbar mit Sechskantverschluss, mit 3p-Technologie inkl. Bodenhülse (300 mm)
Bauart	Herausnehmbar
Material	Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet