

Artikelnummer: 38021-0701

Säulenschutzprofil 'Defender E20' für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken

Bohrung: ohne Bohrung (lebensmittelecht)

Breite: 600 mm

Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Höhe: 100 mm

Länge: 600 mm



Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 90°-Ecken als Nut- und Feder ausgeführt
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung vierteilig

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Größenermittlung durch einfaches Aufmaß an der Säule
- bei unsichtbarer Verschraubung (optional) Fixierung durch Montagewinkel
- Einzelelemente erhalten werkseitige Fräsungen für formschlüssiges Zusammenstecken
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

Brandschutzklasse	B2
Zusatzinfo	2 Längskanten bearbeitet
Lieferumfang	Lieferung vierteilig
Höhe	100 mm
Länge	600 mm
Material	HDPE, voll durchgefärbt
Eigenschaft	90°-Ecken (Nut- und Feder)
Farbe	blau (ähnlich RAL 5015)
Profiltiefe	20 mm
Temperaturbeständigkeit	bis -30° C
Bohrung	ohne Bohrung (lebensmittelecht)
Breite	600 mm