

Wartehalle 'Modell K3 b/b' ALPINE, einseitig

Anlieferung: fertig montiert - Abladung per LKW-Kran

Beleuchtung: ohne

Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)

Sitzbänke: mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=1500 mm in RAL nach Wahl

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.



Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Schneelast Sk: 4,15 kN/m² (fertig montiert)
- Windlastzone: Zone 1-3 (fertig montiert)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Anlieferung: fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur

Unser Überdachungs-Konfigurator

[Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!](#)

Technische Daten (optionales Zubehör)

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystems ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

Photovoltaiksystem

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 W

Sitzbänke

Wir bieten für dieses Überdachungssystem 2 Varianten an Sitzbänken an. Die Ausführung RELAX NATURE ist an der Überdachung direkt befestigt. Die Montage erfolgt hier bereits im Werk. Die Sitzbank U-2022/2 ist einzeln stehend und nicht direkt an der Überdachung befestigt. Die Aufdübelung erfolgt immer bauseits durch den Kunden bzw. auf Anfrage auch durch das Montageteam. Die Sitzbank U 2022/2 gibt es ebenso in der Variante zum Überpflastern.

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Ascher, Abfallbehälter, Infrarotheizung, Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftrag werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farben)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände
(Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion)
- bei der Auswahl einer einzelnen Sitzbank benötigen wir die gewünschte Position
(links, rechts, mittig)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

Schneelast (sk)	4,15 kN/m2 (fertig montiert)
Garantie	5 Jahre
lichte Breite	3060 mm
Seitenwände Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Tiefe	2165 mm
Rückwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anzahl der Wandelemente	7 Stück
Durchgangsbreite	3060 mm
Rohr Ø	60 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Sitzbänke	mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATUREB=1500 mm in RAL nach Wahl
Windlastzone	1-3
Dach Form	Flachdach
Höhe	2510 mm
lichte Tiefe	2045 mm
Seiten	Einseitig
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Anlieferung	fertig montiert - Abladung per LKW-Kran
Anbaueinheit	Nein
Dacheindeckung	Trapezblech
Montageart	Fertig geschweißt
Farbe	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Rückwand	Ja
Entwässerung	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Breite	3180 mm
Material	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
lichte Höhe	2360 mm
Beleuchtung	ohne
Überpflasterung	Nein
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)	4 Stück

Rückwandkonfiguration	3-feldrig
Grundfläche	6,2 m²
Seitenwände	Links und rechts
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschw.	ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)
Wandkonfiguration	b/b
Dachuntersicht Farbe	grauweiß (RAL 9002)