

Wegeschanke mit Gegengewicht und fester Auflagestütze

Auflagestütze Schließung: Dreikantverschluss nach DIN 3223

Hauptstütze Befestigung: inkl. Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 7000 mm

Verstärkung: mit Seilzugverstärkung



Produktbeschreibung

- Gesamtbreite: Typbreite + ca. 900 mm
- Höhe über Flur: ca. 950 mm
- **Hauptstütze:**
 - Stahlkonstruktion
 - Vierkantrrohr 70 x 70 mm
 - mit Bodenplatte zum Aufdübeln 360 x 360 x 8 mm
 - Lochabstand Bodenplatte: 260 mm
 - feuerverzinkt und rot beschichtet
- **Auflagepfosten:**
 - Stahl-Vierkantrrohr 70 x 70 mm
 - mit Bodenplatte zum Aufdübeln 220 x 220 x 8 mm
 - Lochabstand Bodenplatte: 140 mm
 - rot beschichtet
- **Schrankenbaum:**
 - Alu-Rohr Ø 80 mm, starkwandig
 - mit Gegengewicht
 - unbeschichtet mit rot/weiß reflektierenden Streifen
- **Verschluss:**
 - an der Auflagestütze
 - Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze

Achtung: Vorhangschloss, Dreikantschlüssel und Befestigungsmaterial nicht im

Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Seilzugverstärkung wird empfohlen ab einer Sperrbreite von 6 m für zusätzliche Stabilität. Fundamentbreite der Hauptstütze: 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Produkteigenschaften

Oberfläche Hauptstütze	feuerverzinkt und rot beschichtet
Hauptstütze Befestigung	inkl. Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren
Sperrbalken Ø	80 mm
Verstärkung	mit Seilzugverstärkung
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	260 mm
Sperrbalken Material	Aluminium
Höhe über Flur	950 mm
Verschluss	an der Auflagestütze; Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze
Lochabstand Bodenplatte Auflagestütze	140 mm
Auflagestütze Material	Stahl, rot beschichtet
Dreikantschlüssel gratis	je Lieferung
Hauptstütze Breite	70 mm
Bodenplatte Auflagestütze Maße	(220 x 220 x 8 mm) zum Aufdübeln
Hauptstütze Material	Stahl
Bodenplatten Breite	360 mm
Gesamtbreite	Typbreite + 900 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	7000 mm
Hauptstütze Tiefe	70 mm
Auflagestütze Befestigung	inkl. Bodenhülsen-Set zum Einbetonieren
Gegengewicht Oberfläche	unbeschichtet
Auflagestütze Schließung	Dreikantverschluss nach DIN 3223
Bodenplatten Tiefe	360 mm