

Artikelnummer: 38051-0403

Säulenschutzprofil 'Defender R20' für Rundsäulen

Bohrung: Sacklochbohrungen inkl. Verschußstopfen (nahezu unsichtbar)

Farbe: minzgrün (ähnlich RAL 6029)

Höhe: 400 mm

Säulen Ø: 500 mm



Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung einteilig

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Montage ohne problematische Materialspannung
- speziell werkseitig angebrachte Fräsungen ermöglichen das Biegen um die Rundsäule
- Beginn der Montage gegenüber der Stoßkante, am Ende somit saubere Verbindung
- sauberer Abschluss des Profils an Ober- und Unterkante durch Abdeckleiste
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

Brandschutzklasse	B2
Zusatzinfo	2 Längskanten bearbeitet
Material	HDPE, voll durchgefärbt
Bohrung	Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (nahezu unsichtbar)
Säulen Ø	500 mm
Profiltiefe	20 mm
Höhe	400 mm
Temperaturbeständigkeit	bis -30° C
Lieferumfang	Lieferung einteilig
Farbe	minzgrün (ähnlich RAL 6029)