

Artikelnummer: 37939-1602

# Säulenschutzprofil 'Defender F15' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen

**Bohrung:** Senkbohrungen, einfach (sichtbar)

**Breite:** 700 mm

**Farbe:** weiß/natur (ähnlich RAL 9003)

**Höhe:** 300 mm

**Länge:** 700 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 15 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung zweiteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- zusätzliche Oberflächenbehandlung ermöglicht bauseitige Verklebung
- auch bei starker Beanspruchung keine Ablösung von Teilen
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Länge                   | 700 mm                                   |
| Profiltiefe             | 15 mm                                    |
| Brandschutzklasse       | B2                                       |
| Lieferumfang            | Lieferung zweiteilig                     |
| Zusatzinfo              | 2 Längskanten bearbeitet                 |
| Farbe                   | weiß/natur (ähnlich RAL 9003)            |
| Material                | HDPE, voll durchgefärbt                  |
| Bohrung                 | Senkbohrungen, einfach (sichtbar)        |
| Breite                  | 700 mm                                   |
| Höhe                    | 300 mm                                   |
| Eigenschaft             | 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm) |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                               |