

Artikelnummer: 38041-1601

# Säulenschutzprofil 'Defender R20' für Rundsäulen

**Bohrung:** ohne Bohrung (lebensmittelecht)

**Farbe:** weiß/natur (ähnlich RAL 9003)

**Höhe:** 150 mm

**Säulen Ø:** 400 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung einteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Montage ohne problematische Materialspannung
- speziell werkseitig angebrachte Fräsungen ermöglichen das Biegen um die Rundsäule
- Beginn der Montage gegenüber der Stoßkante, am Ende somit saubere Verbindung
- sauberer Abschluss des Profils an Ober- und Unterkante durch Abdeckleiste
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Brandschutzklasse       | B2                              |
| Zusatzinfo              | 2 Längskanten bearbeitet        |
| Farbe                   | weiß/natur (ähnlich RAL 9003)   |
| Material                | HDPE, voll durchgefärbt         |
| Säulen Ø                | 400 mm                          |
| Höhe                    | 150 mm                          |
| Profiltiefe             | 20 mm                           |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                      |
| Lieferumfang            | Lieferung einteilig             |
| Bohrung                 | ohne Bohrung (lebensmittelecht) |