

Artikelnummer: 37958-2703

Säulenschutzprofil 'Defender F20' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen

Bohrung: Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (nahezu unsichtbar)

Breite: 500 mm

Farbe: lichtblau (ähnlich RAL 5012)

Höhe: 400 mm

Länge: 500 mm



Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung zweiteilig

Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- zusätzliche Oberflächenbehandlung ermöglicht bauseitige Verklebung
- auch bei starker Beanspruchung keine Ablösung von Teilen
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

Achtung: Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Hinweis: Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.

Produkteigenschaften

Brandschutzklasse	B2
Lieferumfang	Lieferung zweiteilig
Breite	500 mm
Zusatzinfo	2 Längskanten bearbeitet
Material	HDPE, voll durchgefärbt
Bohrung	Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (nahezu unsichtbar)
Farbe	lichtblau (ähnlich RAL 5012)
Profiltiefe	20 mm
Höhe	400 mm
Eigenschaft	45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
Länge	500 mm
Temperaturbeständigkeit	bis -30° C