

Wartehalle 'Modell K3 a/a', einseitig


Anlieferung: Bausatz - Abladung per Mitnahmestapler

Beleuchtung: inkl. Beleuchtung + Präsenzmelder

Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)

Sitzbänke: mit 2x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=1500 mm in RAL nach Wahl

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.



Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm
- Seitenwandtiefe inkl. Stützen: 1.510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m2 (fertig montiert) oder 1,45 kN/m2 (Bausatz)
- Windlastzone: Zone 1-3 (fertig montiert) oder Zone 1-2 (Bausatz)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Anlieferung: wahlweise als Bausatz oder fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur oder durch ein Montageteam (nur bei Bausatz, per Anfrage)

Unser Überdachungs-Konfigurator

Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem Inlight

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystems ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

Photovoltaiksystem

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 W

Sitzbänke

Wir bieten für dieses Überdachungssystem 2 Varianten an Sitzbänken an. Die Ausführung RELAX NATURE ist an der Überdachung direkt befestigt. Die Montage erfolgt hier bereits im Werk. Die Sitzbank U-2022/2 ist einzeln stehend und nicht direkt an der Überdachung befestigt. Die Aufdübelung erfolgt immer bauseits durch den Kunden bzw. auf Anfrage auch durch das Montageteam. Die Sitzbank U 2022/2 gibt es ebenso in der Variante zum Überpflastern.

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Ascher, Abfallbehälter, Infrarotheizung, Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Bausatz

Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels Mitnahmestapler erfolgen und die Montage wird durch den Kunden ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen unsere vormontierten Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farben)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände
(Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion)
- bei der Auswahl einer einzelnen Sitzbank benötigen wir die gewünschte Position (links, rechts, mittig)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

Sitzbänke	mit 2x Design-Sitzbank RELAXNATURE B=1500 mm in RAL nach Wahl
lichte Breite	3060 mm
Seitenwände Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Typenstatik	zertifizierte Typenstatik für hohe Wind-und Schneelasten (keine extra Statiknotwendig), Ja
Anlieferung	Bausatz - Abladung per Mitnahmestapler
Tiefe	2165 mm
Rückwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Durchgangsbreite	3060 mm
Rohr Ø	60 mm
Konstruktion	Verschraubt / Bausatz
Seitenwand Tiefe inkl. Stützen	1510 mm
Seitenwandtiefe (inkl. Stützen)	1510 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Dach Form	Flachdach
Höhe	2510 mm
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz	ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 anweiß (ähnlich)
Wandkonfiguration	a/a
Grundfläche	6,4 m²
Seiten	Einseitig
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Windlastzone	1-2
Anbaueinheit	Nein
Dacheindeckung	Trapezblech
Farbe	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Rückwand	Ja
Entwässerung	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
lichte Tiefe	2105 mm
Breite	3180 mm
Material	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt

lichte Höhe	2360 mm
Schneelast (sk)	1,45 kN/m²
Überpflasterung	Nein
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)	4 Stück
Rückwandkonfiguration	3-feldrig
Beleuchtung	inkl. Beleuchtung + Präsenzmelder
Seitenwände	Links und rechts
Dachuntersicht Farbe	grauweiß (RAL 9002)