

Artikelnummer: 38010-0102

# Säulenschutzprofil 'Defender E20' für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken

**Bohrung:** Senkbohrungen, einfach (sichtbar)

**Breite:** 400 mm

**Farbe:** schwarz (ähnlich RAL 9004)

**Höhe:** 150 mm

**Länge:** 400 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 90°-Ecken als Nut- und Feder ausgeführt
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung vierteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Größenermittlung durch einfaches Aufmaß an der Säule
- bei unsichtbarer Verschraubung (optional) Fixierung durch Montagewinkel
- Einzelelemente erhalten werkseitige Fräsungen für formschlüssiges Zusammenstecken
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Brandschutzklasse       | B2                                |
| Zusatzinfo              | 2 Längskanten bearbeitet          |
| Breite                  | 400 mm                            |
| Lieferumfang            | Lieferung vierteilig              |
| Material                | HDPE, voll durchgefärbt           |
| Bohrung                 | Senkbohrungen, einfach (sichtbar) |
| Eigenschaft             | 90°-Ecken (Nut- und Feder)        |
| Höhe                    | 150 mm                            |
| Profiltiefe             | 20 mm                             |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                        |
| Farbe                   | schwarz (ähnlich RAL 9004)        |
| Länge                   | 400 mm                            |