

Artikelnummer: 38037-2504

# Säulenschutzprofil 'Defender E20' für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken

**Bohrung:** unsichtbare Verschraubung (werkseitig angebrachte Fräsungen)

**Breite:** 800 mm

**Farbe:** telemagenta (ähnlich RAL 4010)

**Höhe:** 400 mm

**Länge:** 800 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 90°-Ecken als Nut- und Feder ausgeführt
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung vierteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Größenermittlung durch einfaches Aufmaß an der Säule
- bei unsichtbarer Verschraubung (optional) Fixierung durch Montagewinkel
- Einzelelemente erhalten werkseitige Fräsungen für formschlüssiges Zusammenstecken
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Brandschutzklasse</b>       | B2                                                           |
| <b>Zusatzinfo</b>              | 2 Längskanten bearbeitet                                     |
| <b>Länge</b>                   | 800 mm                                                       |
| <b>Lieferumfang</b>            | Lieferung vierteilig                                         |
| <b>Material</b>                | HDPE, voll durchgefärbt                                      |
| <b>Eigenschaft</b>             | 90°-Ecken (Nut- und Feder)                                   |
| <b>Breite</b>                  | 800 mm                                                       |
| <b>Profiltiefe</b>             | 20 mm                                                        |
| <b>Höhe</b>                    | 400 mm                                                       |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | bis -30° C                                                   |
| <b>Farbe</b>                   | telemagenta (ähnlich RAL 4010)                               |
| <b>Bohrung</b>                 | unsichtbare Verschraubung (werkseitig angebrachte Fräsungen) |