

B-Ware Bakenleuchte RS 2002 LED, zweiseitig, BAST-geprüft nach TL- Warnleuchten und TL-Leitbaken



Produktbeschreibung

- **Reststückanzahl: 2 Stück**
- zweiseitig (2 x 2 LEDs)
- Nennspannung: 6 V-
- Blinkfrequenz: ca. 60/min.
- Batterien: min. 1 Batterie 6 V
- Maße (LxBx H): 205 x 260 x 80 mm
- Material Gehäuse: PE
- Schnellverschluss
- Lichtaustritt: gelb
- **BAST-geprüft nach TL-Warnleuchten**
- **BAST-geprüft nach TL-Leitbaken, -Kennung A-
Prüf-Nr.: V4-39/2000**
- **passend für alle Bakensysteme**
- Umschaltung Blink-/Dauerlicht
- Dämmerungsautomatik
- Funktionskontrolle
- große Lichtstärke
- flexibles PE-Gehäuse
- innenliegende Kabelführung
- lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch
- langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
- Leuchte ohne Werkzeug zu montieren

Betriebsstunden ca.:

- 1 x 60 Ah - 1400 h
- 1 x 120 Ah - 2500 h

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Einmaliger Sonderpreis! Nur solange der Vorrat reicht!

Die B-Ware weist kleine Fehler auf (siehe Bilder) die die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen!

Restposten sind vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen!

Produkteigenschaften

Reststückanzahl	2 Stück
BASSt-geprüft nach TL-Leitbaken, - Kennung A- Prüf-Nr.	V4-39/2000
Montage	Schnellverschluss
Blinkfrequenz	ca. 60 /min
Gehäuse Material	PE
Länge	205 mm
Eigenschaft	Blinken
Nennspannung	6 V
Höhe	80 mm
Batterien	min. 1 Batterie 6 V
Besonderheit	BASSt-geprüft nach TL- Warnleuchten
Lichtaustritt	gelb, zweiseitig (2 x 2 LEDs)
Breite	260 mm