

Artikelnummer: 14577-c2702

# Eckverbindung für Wandschutz 'Defend 300'

**Bohrung:** Senkbohrungen, einfach (sichtbar)

**Farbe:** lichtblau (ähnlich RAL 5012)

**Profilierung:** Profil C

**Tiefe:** 20 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 300 mm**
- Schenkellänge: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- Nut und Feder-System

**Achtung:** Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Innenecken auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

**Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Material                | HDPE 500                                |
| Schenkellänge           | 200 mm                                  |
| Brandschutzklasse       | B2                                      |
| Hinweis                 | voll durchgefärbt, Nut und Feder-System |
| Farbe                   | lichtblau (ähnlich RAL 5012)            |
| Profilierung            | Profil C                                |
| Bohrung                 | Senkbohrungen, einfach (sichtbar)       |
| Höhe                    | 300 mm                                  |
| Tiefe                   | 20 mm                                   |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                              |