

Artikelnummer: 38006-0202

# Säulenschutzprofil 'Defender E15' für Rechtecksäulen mit 90°-Ecken

**Bohrung:** Senkbohrungen, einfach (sichtbar)

**Breite:** 800 mm

**Farbe:** grau (ähnlich RAL 7035)

**Höhe:** 300 mm

**Länge:** 800 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 15 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 90°-Ecken (Nut- und Feder)
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung vierteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- Größenermittlung durch einfaches Aufmaß an der Säule
- bei unsichtbarer Verschraubung (optional) Fixierung durch Montagewinkel
- Einzelelemente erhalten werkseitige Fräsungen für formschlüssiges Zusammenstecken
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z. B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

<b>Profiltiefe</b>	15 mm
<b>Brandschutzklasse</b>	B2
<b>Zusatzinfo</b>	2 Längskanten bearbeitet
<b>Länge</b>	800 mm
<b>Lieferumfang</b>	Lieferung vierteilig
<b>Material</b>	HDPE, voll durchgefärbt
<b>Farbe</b>	grau (ähnlich RAL 7035)
<b>Bohrung</b>	Senkbohrungen, einfach (sichtbar)
<b>Eigenschaft</b>	90°-Ecken (Nut- und Feder)
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis -30° C