

Artikelnummer: 14573-j2703

# Eckverbindung für Wandschutz 'Defend 250'

**Bohrung:** Sacklochbohrungen inkl. Verschußstopfen (unsichtbar)

**Farbe:** lichtblau (ähnlich RAL 5012)

**Profilierung:** Profil J

**Tiefe:** 30 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 250 mm**
- Schenkellänge: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- Nut und Feder-System

**Achtung:** Fertigunware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Innenecken auf Anfrage erhältlich.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

**Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Material                | HDPE 500                                              |
| Schenkellänge           | 200 mm                                                |
| Brandschutzklasse       | B2                                                    |
| Hinweis                 | voll durchgefärbt, Nut und Feder-System               |
| Höhe                    | 250 mm                                                |
| Tiefe                   | 30 mm                                                 |
| Farbe                   | lichtblau (ähnlich RAL 5012)                          |
| Bohrung                 | Sacklochbohrungen inkl. Verschlußstopfen (unsichtbar) |
| Profilierung            | Profil J                                              |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                                            |