

Drahtseilsystem ohne Handlauf

Anfangs- u. Endpfosten: Flachkopf

Drahtseilgarnitur (Gesamtlänge): ohne Drahtseilgarnitur

Mittelpfosten: 2 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 3 bis 9 Metern)



Produktbeschreibung

- Material: Edelstahl (V2A)
- Pfosten Ø: 76 mm
- Höhe über Flur: 900 mm
- Drahtseil Ø: 6 mm
- Oberfläche: geschliffen

Produktvorteile:

- stilistisch und technisch optimale Systemlösung
- stabile und langlebige Konstruktion
- hochwertige Optik für anspruchsvolle Objekte
- Pfosten durchbohrt für einfache und schnelle Seilmontage und -spannung

Allgemeine Hinweise:

- als Anfangs- und Endpfosten sind wegen der Zugkraft nur Modelle zum Einbetonieren geeignet
- um ein optisch einheitliches Bild bei Aufdübel-Lösungen zu erreichen, empfehlen wir als Anfangs- und Endpfosten die Modelle zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
- jede Drahtseilgarnitur besteht aus 2 Seilen, die komplett durch alle Pfosten gefädelt und anschließend gespannt werden
- Befestigungsbolzen und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten

Wichtige Hinweise:

- maximaler Pfostenabstand 3 m
- maximale Drahtseillänge 10 m

Achtung: Befestigungsbolzen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Es werden je Mittelpfosten (zum Aufdübeln) 4 Befestigungsbolzen benötigt.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).

Hinweis: Oberfläche glasperlengestrahlt auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl (V2A)
Oberfläche	geschliffen
Drahtseilgarnitur (Gesamtlänge)	ohne Drahtseilgarnitur
Höhe über Flur	900 mm
Anfangs- u. Endpfosten	Flachkopf
Pfosten Ø	76 mm
Mittelpfosten	2 Mittelpfosten / Flachkopf mit Bodenplatte zum Aufdübeln (bei 3 bis 9 Metern)
Drahtseil Ø	6 mm
Pfosten Anzahl	2 Stück
Befestigung	zum Einbetonieren