

Montagemörtel für 'Acero Quick Turn'



Produktbeschreibung

- Menge: 1 Kartusche à 300 ml
 - Material: Vinylesterbasis
 - Auftragungstemperatur: min. 5 °C
 - Aushärtung: 60 Minuten (bei 10 °C bis 20 °C)
 - Ergiebigkeit: 7 Bodenhülsen (Bohrung ØxT: 70 x 35 mm)
 - Farbe: grau
 - inkl. 2 Statikmischer
-
- zwei Komponenten mit getrennten Kammern für Harz und Härter
 - mit einem neuen Statikmischer können angebrochene Kartuschen wieder verwendet werden
 - Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis 120 °C
 - Verarbeitungszeit nach Aktivierung der zwei Komponenten ca. 5 min. (bei 10 °C bis 20 °C)
 - durch UV-Beständigkeit für den Außen- sowie für den Innenbereich geeignet
 - verwendbar z.B. für Beton, Stein und Mauerwerk
 - empfohlene Lagertemperatur liegt bei 5 °C bis 25 °C
 - Haltbarkeit bei optimaler Lagerung 12 Monate

Achtung: Für die Verwendung wird eine Auspresspistole benötigt.

Produkteigenschaften

Menge	1 Kartusche à 300 ml
Ergiebigkeit	7 Bodenhülsen (Bohrung ØxT: 70 x 35mm)
Auftragungstemperatur	min. 5 °C
Aushärtung	60 Minuten (bei 10 °C bis 20 °C)
Farbe	grau
Material	Vinylesterbasis