

Wegesperre mit Gasdruckfeder 'Alpha 350'

Hauptstütze Schließung: Schlosskasten Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant

Sperrbalken Farbe: natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen

Stütze: Auflagestütze / Feuerwehr-Dreikant

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 8000 mm

Verstärkung: mit Drahtseilverstärkung



Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 512 mm
- Sperrbalken: Aluminium oval
Sperrbalkenhöhe: 102 mm
- Sperrbalkentiefe: 82 mm
- Hauptstütze (höhenverstellbar):
Stahlrohr, feuerverzinkt
- Hauptstützenbreite: 100 mm
- Hauptstützentiefe: 40 mm
- Stärke Hauptstütze: 3 mm
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Bodenplattenbreite: 400 mm
- Bodenplattentiefe: 270 mm
- Lochabstand Bodenplatte: 190 mm

- **Doppel-Hub-Gasdruckfeder-System für sehr leichte Bedienbarkeit, nur geringer Kraftaufwand beim Schließen der Schranke nötig**
- in geschlossener und geöffneter Position (90°) verriegelbar durch Vorhangschloss mit Stahlbolzen gesichert, optional mit Sicherheitsverriegelung durch Schlosskasten
- **höhenverstellbare Hauptstütze und Auflagestütze**
Hauptstütze 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, Auflagestütze 130 mm abwärts und 120 mm aufwärts
- vertikal schwenkbar mit automatische Verriegelung in den Endlagen
- **Einhandbedienung** dank automatischem Entriegeln und Einrasten des Sperriegels
- Schließungen sind links/rechts umbaubar (z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen)
- Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze
- Sperrbalken verfügt über einen Antisitzschutz (Vandalismusschutz) und über eine Nut zum Einhängen von Werbeschildern
- Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
- ab 5500 mm Breite durch zusätzliche Drahtseilverstärkung gesichert
- formschönes, schlankes Design

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben sowie Modelle zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich. Empfohlene Fundamentbreite der Hauptstütze: 600 x 600 mm, Tiefe 800 mm, Fundamentbreite der Auflagestütze: 400 x 400 mm, Tiefe 600 mm.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 große (Art. 13642) Schwerlastanker benötigt. Bei Bestellung einer Auflagestütze benötigen Sie zusätzlich 4 kleine (Art. 12997) Schwerlastanker.

Produkteigenschaften

Dreikantschlüssel gratis	je Artikel
Bodenplatten Tiefe	270 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Lochabstand Bodenplatte Hauptstütze	190 mm
Sperrbalken Farbe	natur / unbeschichtet, rote Reflexstreifen
Hauptstütze Stärke	3 mm
Hauptstütze Tiefe	40 mm
Stütze Farbe	verzinkt, ohne Farbe
Hauptstütze Farbe	verzinkt, ohne Farbe
Hauptstütze Material	Stahl
Bodenplatten Breite	400 mm
Hauptstütze Schließung	Schlosskasten Profilzylinder und Feuerwehr-Dreikant
Stütze	Auflagestütze / Feuerwehr-Dreikant
Sperrbalken Material	Aluminium oval
Hauptstütze Oberfläche	feuerverzinkt
Hauptstütze Breite	100 mm
Höhenverstellbarkeit	Hauptstütze und Auflagestütze
Verstärkung	mit Drahtseilverstärkung
Gesamtbreite	Typbreite + 512 mm
Sperrbalken Tiefe	82 mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	8000 mm
Sperrbalken Höhe	102 mm
Befestigung	zum Aufdübeln mit Bodenplatte