

Rettungszeichenleuchte 'Fux', Erkennungsweite 20 m, Wandmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 4 x Piktogramme
(Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat)
 - 1 x Bedienungsanleitung
- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 20 m**
 - Betriebsdauer: 3 Stunden
 - Maße (BxHxT): 350 x 110 x 80 mm
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: LED
 - Schutzklasse: I
 - Schutzart: IP 65
- Anschlussklemmen:
 - Anschlussspannung: 230 V
 - Leistungsaufnahme: 8 W
 - NI-CD-Akku 2,4 V
- Zulässiger Temperaturbereich:
 - Dauerlicht: 5° C bis 35° C
- DIN-Normen

- DIN EN 60598-1
 - DIN EN 60598-2-22
 - DIN EN 1838
 - DIN EN ISO 7010
- ohne Piktogramm auch als Sicherheitsleuchte zur Deckenmontage geeignet
 - für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet
 - Gehäuse besteht aus bruchsicherem Material, daher gegen Vandalismus geschützt
 - manuelle Test-Funktion über Prüftaste

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme	8 W
Schutzart	IP 65
Betriebsdauer	3 Std.
zulässiger Temperaturbereich	Dauerlicht: 5° C bis 35° C
Akku	NI-CD-Akku 2,4 V
Höhe	110 mm
Autotest-Funktion	ohne
Befestigung	Wandmontage
Tiefe	80 mm
Breite	350 mm
Leuchtmittel	LED
DIN-Norm	DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Schutzklasse	I
Anschlussspannung	230 V
Erkennungsweite	20 m