

Artikelnummer: 11605

# Antirutsch-Hallenmarkierfarbe 'PROline-paint'

Farbe: blau (RAL 5017)



## Produktbeschreibung

- Inhalt: 5 Liter
- Verbrauch: ca 20 m<sup>2</sup>
- Material: Acrylfarbe und Quarzgranulat
- Auftragetemperatur : nicht unter 15°C
- begehbar: ca. 4h bei 20°C
- vollständige Aushärtung: ca. 7 Tagen
- schnell trocknend
- **staplergeeignet**
  
- feines Quarzgranulat sorgt für eine griffige, rutschfeste Oberfläche
- hochdeckend, langlebig und widerstandsfähig
- weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- haftet auf Beton, Asphalt, Estrich
- für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.
- Aufbringung mittels Farbroller

**Unsere Empfehlung:** Führen Sie bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxi-Böden) einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe durch.

**Hinweis:** Das Produkt darf bei Frost nicht verwendet werden und wird bei Temperaturen unter 0 °C nicht verschickt.

## Produkteigenschaften

<b>Anwendungsbereich</b>	Innen
<b>Auftragungstemperatur</b>	nicht unter 15°C
<b>Farbe</b>	blau (RAL 5017)
<b>begehbar</b>	ca. 4h bei 20°C
<b>Inhalt</b>	5 Liter
<b>Verbrauch</b>	ca. 20 m <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Acrylfarbe und Quarzgranulat
<b>vollständige Aushärtung</b>	ca. 7 Tage
<b>Eigenschaft</b>	schnell trocknend; staplergeeignet