

Wegesperre / Kardansperre 'Alpha 215'

Befestigung: zum Einbetonieren

Farbe: rot-weiß/reflex

Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)

Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 4500 mm



Produktbeschreibung

- Höhe über Flur: 1000 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 175 mm
- Hauptstütze: Stahl-Rundrohr
- Durchmesser Hauptstütze: 100 mm
- Materialstärke Hauptstütze: 3 mm
- Auflage- **und** Ablagestütze: Stahl, feuerverzinkt, (höhenverstellbar)
- Breite Auflage- **und** Ablagestütze: 70 mm
- Tiefe Auflage- **und** Ablagestütze: 40 mm
- Materialstärke Auflage- **und** Ablagestütze: 3 mm
- Sperrbalken: Aluminium, oval
- Sperrbalkenhöhe: 102 mm
- Sperrbalkenbreite: 82 mm
- Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 4500 mm
- Farbe: rot-weiß/reflex
- Befestigung: zum Einbetonieren
- Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
- **allseitig schwenk- und drehbar**
- **an der Auflagestütze verriegelbar**
- Handbetätigt und kardanisch schwenk- und drehbar, daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre
- **Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig**
- Sperrbalken verfügt über Antisitzschutz und Nut (Schlüsselweite SW13) zum Einhängen von Werbeschildern

- **Lieferung erfolgt mit Auflage- und Ablagestütze (höhenverstellbar)**
- extrem robuste Konstruktion
- CAD-optimierter Aluminium-Sperrbalken
- Auflage- und Ablegestütze sind 970 mm bis 1200 mm über Flur verstellbar
- einfache und leichte Bedienung
- formschönes, schlankes Design

Hinweis: Zwei Profilhalbzylinder, Sondergrößen und -farben auf Anfrage erhältlich.

Eine Kombination aus verschiedenen Schließvarianten ist nicht möglich. Weitere **Schließvarianten** für Auflagestütze siehe Katalogauszug (PDF-Datei).

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Für die Montage zum Aufdübeln werden 4 Schwerlastanker (Art. 39867) und 8 Schwerlastanker (Art. 12997) benötigt.

Produkteigenschaften

Dreikantschlüssel gratis	ja Artikel
Reflexstreifen Farbe	rot
Sperrbalken Material	Aluminium, oval
Sperrbalken Höhe	102 mm
Schließung	vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Auflagepfosten Material	Stahl, feuerverzinkt, (höhenverstellbar)
Gesamtbreite	Typbreite + 175 mm
Höhe über Flur	1000 mm
Hauptstütze Farbe	verzinkt, rot beschichtet
Typbreite (=Sperrbalkenlänge)	4500 mm
Sperrbalken Farbe	weiß beschichtet
Hauptstütze Material	Stahl-Rundrohr
Befestigung	zum Einbetonieren
Funktion	allseitig schwenk- und drehbar
Sperrbalken Breite	82 mm
Hauptstütze Ø	100 mm
Farbe	rot-weiß/reflex
Auflagepfosten Tiefe	40 mm