

Rettungszeichenleuchte 'FROST-LUX ECO', Erkennungsweite 24 m, Wand- oder Deckenmontage



Produktbeschreibung

- Lieferumfang:
 - 4 x Piktogramme
(Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
 - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher)
- Technische Daten:
 - **Erkennungsweite: 24 m**
 - Betriebsdauer: 3 Stunden
 - Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 - Maße (BxHxT): 325 x 77 x 145 mm
 - Farbe: weiß, RAL 9003
- Licht-Technik:
 - Leuchtmittel: 4 x LED
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP 65
- DIN-Normen
 - DIN EN 60598-2-22
 - DIN EN 1838
 - DIN EN 62034
 - DIN VDE 0108

- **einsatzbereit bis -20°C**
- praktische Autotest-Funktion mit Prüftaster
- LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- sehr geringer Stromverbrauch
- schnelle Montage durch "Klick-Montagesystem"
- ideal für den Einsatz in Kühlhäusern oder im Außenbereich

Produkteigenschaften

Schutzart	IP 65
Betriebsdauer	3 Std.
DIN-Norm	DIN EN 60598-2-22; DIN EN 18385; DIN EN 62034; DIN VDE 0108
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	4x LED
Befestigung	Wand- oder Deckenmontage
Tiefe	145 mm
Erkennungsweite	24 m
Autotest-Funktion	mit
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Höhe	77 mm
Breite	325 mm