

Artikelnummer: 14536-a1601

# Endabschluss für Wandschutz 'Defend 300'

**Bohrung:** ohne Bohrung (lebensmittelecht)

**Farbe:** weiß/natur (ähnlich RAL 9003)

**Profilierung:** Profil A

**Tiefe:** 15 mm



## Produktbeschreibung

- **Höhe: 300 mm**
- Breite: 200 mm
- Material: HDPE 500
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- voll durchgefärbt
- eine Schmalseite abgeflacht

**Achtung:** Fertigungsware, keine Rücknahme oder Storno möglich!

### Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertige Qualität
- äußerst stoß- und schlagfest
- gute Formbeständigkeit
- temperaturbeständig bis -30° C
- Brandschutzklasse B2
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- leichte und schnelle Montage
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

### Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Bitte die gewünschte abgeflachte Seite (links oder rechts) im Bemerkungsfeld angeben!**

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall. Beachten Sie bitte, dass sich bei der Farbe "Anthrazitgrau" die Fräs- und Bearbeitungsspuren leichter abzeichnen als bei helleren Farben!

**Gerne Verlängern oder Verkürzen wir Ihren Wandschutz für einen Aufschlag von 20%. Das gewünschte Maß bitte im Bemerkungsfeld angeben. Weitere Profilstärken auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

<b>Material</b>	HDPE 500
<b>Brandschutzklasse</b>	B2
<b>Bohrung</b>	ohne Bohrung (lebensmittelecht)
<b>Profilierung</b>	Profil A
<b>Tiefe</b>	15 mm
<b>Farbe</b>	weiß/natur (ähnlich RAL 9003)
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	300 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis -30° C
<b>Hinweis</b>	voll durchgefärbt, eine Schmalseite abgeflacht