

Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig

Anlieferung und Montage: fertig montiert - Selbstabladung

Beleuchtung: inkl. Beleuchtung + Photovoltaiksystem Inlight + Präsenzmelder

Fahrradständer: Typ 2500XBF für 2 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifiziert)

Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.



Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 2165 x 2165 x 2510 mm
- Seitenwandtiefe inkl. Stützen: 1.510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m² (fertig montiert) oder 1,45 kN/m² (Bausatz)
- Windlastzone: 1-3 (fertig montiert) oder 1-2 (Bausatz)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Anlieferung: wahlweise als Bausatz oder fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur oder durch ein Montageteam (nur bei Bausatz, per Anfrage)

Unser Überdachungs-Konfigurator

Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem Inlight

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystems ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

Photovoltaiksystem

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 Wh

Fahrradständer

Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Fahrradständern mit 350 mm oder 500 mm Radabstand (ADFC-zertifiziert) bzw. ob ohne oder mit Anlehnbügel.

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den [Wind- und Schneelastzonen-Rechner](#) ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Bausatz

Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Eine Entladung kann wahlweise

bauseits durch den Kunden oder mittels Mitnahmestapler erfolgen und die Montage wird durch den Kunden ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen unsere vormontierten Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion
 - Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes
- Lieferung mit oder ohne Stützenverlängerung um 200 mm für eine mögliche Überpflasterung
- Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

Anbaueinheit	Nein
Fahrradständer	Typ 2500XBF für 2 Fahrräder(Radabstand 500 mm, ADFC-zertifiziert)
Seitenwände	Links und rechts
Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
Anzahl der Wandelemente	4 Stück
Windlastzone	Zone 1-3
lichte Höhe	2360 mm
Rückwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Konstruktion Farbe	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Entwässerung	Über Wasserspeier
Schneelast (sk)	1,9 kN/m²
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Rückwand	Ja
Überpflasterung	Nein
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Höhe	2510 mm
Dach Form	Flachdach
Tiefe	2165 mm
Seitenwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Material	Stahl
lichte Breite	2045 mm
Anlieferung und Montage	fertig montiert - Selbstabladung
Konstruktion	Fertig geschweißt
Garantie	5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
Wandkonfiguration	a/a
Dachuntersicht Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Durchgangsbreite	2045 mm
Typenstatik	Ja, zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
Grundfläche	4,3 m²
Rohr Ø	60 mm
Dacheindeckung	Trapezblech

lichte Tiefe	2105 mm
Seitenwand Typ	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Beleuchtung	inkl. Beleuchtung + Photovoltaiksystem Inlight + Präsenzmelder
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschut	ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)
Rückwandkonfiguration	2-feldrig
Seiten	Einseitig
Breite	2165 mm
Seitenwand Tiefe inkl. Stützen	1510 mm