

# Fahrradüberdachung 'K3 b/b'

**Anlieferung und Montage:** fertig montiert - Abladung per LKW-Kran + Verdübelung vor Ort

**Beleuchtung:** ohne

**Fahrradständer:** Typ 2500XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifiziert)

**Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz:** ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.



## Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 3180 x 2165 x 2510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Schneelast Sk: 4,15 kN/m<sup>2</sup> (fertig montiert)
- Windlastzone: 1-3 (fertig montiert)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
  
- Anlieferung: fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur

## Unser Überdachungs-Konfigurator

[Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!](#)

### Technische Daten (optionales Zubehör)

#### Beleuchtungssystem Inlight

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystem ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

### **Photovoltaiksystem**

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 Wh

### **Fahrradständer**

Wählen Sie zwischen vorkonfigurierten Fahrradständern mit 350 mm oder 500 mm Radabstand (ADFC-zertifiziert) bzw. ob ohne oder mit Anlehnbügel.

### **Weiteres Zubehör**

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

### **Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:**

Über unseren Partner [dhubal.com](http://dhubal.com) können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den Wind- und Schneelastzonen-Rechner ermitteln.

### **Hinweise zur Lieferung und Bestellung**

#### **Bausatz**

Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels Mitnahmestapler erfolgen und die Montage wird durch den Kunden ausgeführt.

**Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen unsere vormontierten Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).**

#### **Bausatz**

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftragt werden.

#### **Stützenverlängerung für Überpflasterung**

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

#### **Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung**

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

#### **Fundamentpläne:**

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

#### **Sonderanfertigung:**

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Senden Sie Wünsche für Sondergrößen und Projektanfragen bitte per E-Mail an uns.

## Produkteigenschaften

<b>Anbaueinheit</b>	Nein
<b>Windlastzone</b>	1-3
<b>Breite</b>	3180 mm
<b>Seitenwände</b>	Links und rechts
<b>Befestigung</b>	zum Aufdübeln mit Fußplatten
<b>lichte Höhe</b>	2360 mm
<b>Rückwand Material</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Konstruktion Farbe</b>	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
<b>Entwässerung</b>	Über Wasserspeier
<b>lichte Breite</b>	3060 mm
<b>lichte Tiefe</b>	2045 mm
<b>Glaseinfassung</b>	Aluminium Glashalter
<b>Rückwand</b>	Ja
<b>Grundfläche</b>	6,2 m <sup>2</sup>
<b>Überpflasterung</b>	Nein
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
<b>Anlieferung und Montage</b>	fertig montiert - Abladung per LKW-Kran + Verdübelung vor Ort
<b>Höhe</b>	2510 mm
<b>Dach Form</b>	Flachdach
<b>Tiefe</b>	2165 mm
<b>Seitenwand Material</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Material</b>	Stahl
<b>Anlieferung</b>	Fertig geschweißt
<b>Konstruktion</b>	Fertig geschweißt
<b>Garantie</b>	5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
<b>Schneelast (sk)</b>	4,15 kN/m <sup>2</sup>
<b>Beleuchtung</b>	ohne
<b>Anzahl der Wandelemente</b>	7 Stück
<b>Dachuntersicht Farbe</b>	grauweiß (RAL 9002)
<b>Durchgangsbreite</b>	3060 mm
<b>Rückwandkonfiguration</b>	3-feldrig
<b>Rohr Ø</b>	60 mm

<b>Wandkonfiguration</b>	b/b
<b>Dacheindeckung</b>	Trapezblech
<b>Seitenwand Typ</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz</b>	ESG - mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL 9010 reinweiß (ähnlich)
<b>Fahrradständer</b>	Typ 2500XBF für 4 Fahrräder (Radabstand 500 mm, ADFC-zertifiziert)
<b>Seiten</b>	Einseitig